

EXTRATUBO PVC



TUBO CON BICCHIERE AD
INCOLLAGGIO PER SCARICO
ACQUE CALDE UNI EN 1329
Applicazione B-BD

CONDIZIONI D'IMPIEGO

Temperatura massima permanente dei fluidi convogliati: 70°C. Nel caso di scarichi discontinui con le normali portate delle apparecchiature elettrodomestiche: temperatura massima di 95°C per una durata non maggiore di un minuto. Nel caso di scarichi industriali (lavanderie, tintorie, ecc.) la resistenza del materiale all'azione dei fluidi convogliati alla temperatura di impiego deve essere valutata caso per caso. Campi d'impiego - Nei fabbricati civili ed industriali per condotte di scarico di acque di rifiuto.



CLAUSOLA IIP. L'acquirente, per quanto riguarda i prodotti a marchio, è tenuto a consentire l'accesso dei funzionari dell'Istituto Italiano dei Plastici per esami e verifiche di conformità alle norme.

Ø esterno	40	50	63	80	82	100	125	140	160	200
spessore mm	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,2	3,2	3,2	3,9
TUBI da m3 • €	12,87	16,35	20,91	24,18	24,81	25,62	35,25	42,30	47,07	71,19
• Pari a € mt/lin. €	4,29	5,45	6,97	8,06	8,27	8,54	11,75	14,10	15,69	23,73
TUBI da m 2 €	10,73	13,64	17,42	20,16	20,68	21,35	29,38	35,25	39,23	59,32
TUBI da m 1 €	6,22	7,91	10,10	11,69	12,00	12,38	17,04	20,45	22,75	34,41
TUBI da m 0,5 €	6,22	7,91	10,10	11,69	12,00	12,38	17,04	20,45	22,75	34,41
Confezione pz	20	20	20	216	200	137	85	68	52	30