

Stabil SN4-SN8

Tubo in PVC con bicchiere ad anello elastomerico per fognature
conforme alle norme UNI EN 1401 Campo di applicazione U-UD

CONDIZIONI DI IMPIEGO: Le condizioni d'impiego dei tubi previsti nella norma UNI EN 1401 sono le seguenti:



PROFONDITÀ DELLA TRINCEA

La profondità della trincea è determinata dalla pendenza da imporre alla tubazione e/o alla protezione che si intende fornire alla medesima. La profondità, in generale, deve essere maggiore di entrambi i seguenti valori: $H \geq 1,0$ m e $\geq 1,5$ D per tubi sotto traffico stradale o sotto terra pieno.

Negli altri casi sarà: $H \geq 0,5$ m e $\geq 1,5$ D.

Non possono essere comunque utilizzati tubi per $H \leq 0,8$ m.

La larghezza minima del fondo è di norma:

$B = D + 0,5$ m (per $D \leq 400$ mm) e $B = 2$ D (per $D \geq 500$ mm).

Classe di rigidità SN 4 (CR 4) KN/m²

- Temperatura massima permanente dei liquidi trasportati 40°C;
- minimo ricoprimento sulla generatrice superiore del tubo 0,80 m;
- massimo ricoprimento sulla generatrice superiore del tubo 6,00 m;
- traffico stradale 18 t/asse;
- trincea stretta;
- opera di posa corretta.

Classe di rigidità SN 8 (CR 8) KN/m²

- Temperatura massima permanente dei liquidi trasportati 40°C;
- minimo ricoprimento sulla generatrice superiore del tubo 0,80 m;
- massimo ricoprimento sulla generatrice superiore del tubo 6,00 m;
- traffico stradale 18 t/asse;
- trincea stretta;
- opera di posa corretta.

Classificazione degli scavi

Tipo di trincea	B	
Trincea stretta	≤ 3 D	$< H/2$
Trincea larga	> 3 D < 10 D	$< H/2$
Trincea infinita	≥ 10 D	$\geq H/2$

D = diametro esterno del tubo.


B = larghezza della trincea a livello della generatrice superiore del tubo.

H = altezza del riempimento a partire dalla generatrice superiore del tubo.



CLAUSOLA IIP - L'acquirente, per quanto riguarda i prodotti a marchio, è tenuto a consentire l'accesso dei funzionari dell'Istituto Italiano dei Plastici per esami e verifiche di conformità alle norme.

Per una corretta posa consultare la nostra raccomandazione sulle fognature sul Nostro sito www.stabilplastic.it



SN4

SDR 41 Applicazione UD



Licenziatario del marchio
per tubi di
PVC - Norma UNI 1401
(vedi notiziario L.P.)



www.tubipvc.it

Ø esterno mm		110	125	160	200	250	315	400	500	630*
spessore mm		3,2	3,2	4,0	4,9	6,2	7,7	9,8	12,3	15,4
TUBI da m 6 •	€	-	-	98,06	150,04	238,67	378,36	613,34	973,56	1927,72
• Pari a € mt/lin.	€	10,12	11,57	16,34	25,00	39,78	63,06	102,22	162,26	321,29
TUBI da m 5	€	50,60	57,84	87,95	134,54	214,02	339,29	550,02	su ordinazione	-
TUBI da m 3	€	34,10	36,28	55,16	84,41	134,24	212,83	344,93	559,79	1108,43
TUBI da m 2	€	23,18	26,48	40,28	61,64	98,06	155,46	251,48	-	-
TUBI da m 1	€	12,70	14,52	22,07	33,76	53,70	85,13	138,00	-	-
Imballo bancale pz		105	85	52	30	20	12	9	4	-

*commercializzato

1 guarnizione standard a corredo con ogni tubo



SN8

SDR 34 Applicazione UD



Licenziatario del marchio
per tubi di
PVC - Norma UNI 1401
(vedi notiziario L.P.)




www.tubipvc.it

Ø esterno mm		160	200	250	315	400	500	630*
spessore mm		4,7	5,9	7,3	9,2	11,7	14,6	18,4
TUBI da m 6 •	€	117,94	180,43	280,99	455,36	746,78	1143,95	2350,06
• Pari a € mt/lin.	€	19,66	30,07	46,83	75,89	124,46	190,66	391,68
TUBI da m 3	€	66,34	101,50	158,06	256,14	420,07	657,77	1344,37
Imballo bancale pz		39	25	16	9	6	4	-

*commercializzato

1 guarnizione standard a corredo con ogni tubo



Ø esterno mm	110	125	160	200	250	315	400	500	630*
LUNGHEZZA BICCHIERE	65	65	80	90	140	170	190	230	295

Ø esterno mm	110	125	160	200	250	315	400	500	630
ANELLI DI GOMMA A LABBRO mod. HB-FIX	vedi listino raccordi con giunzione ad anello elastomerico a pag. 15								



TUBETTO LUBRIFICANTE

vedi listino raccordi con giunzione ad anello elastomerico a pag. 15